

شیر برقی گازوئیل



شیر برقی خطی ۸/۱ و ۴/۱ اینچ، شیر برقی دوقلوی ۸/۱ اینچ شیرهای برقی شکوه الکترونیک به صورت پیش فرض بسته (Normally Close) بوده و در مسیر عبور گازوئیل یا سیالات دیگر قرار می گیرد و با رسیدن فرمان (برق دار شدن بوبین) مسیر سیال را باز می کند.

ویژگیهای عمومی

سایز اتصالات: ۸/۱ و ۴/۱ اینچ
اندازه اوریفیس: ۵/۱ تا ۵/۲ میلیمتر (۱.۵~2.5mm)
محدوده فشار: ۰ تا ۲۰ بار
موارد کاربرد: گازوئیل، سوخت مایع

ویژگیهای فنی

جنس بدنه: فلز برنج
جنس پوشش: ویتون
حداکثر دمای سیال: ۱۰۰ درجه سانتیگراد
حداکثر دمای پیرامون: ۵۵ درجه سانتیگراد
فشار لحظه ای (ضربه): ۹۰ بار

ویژگیهای الکتریکی

پوشش بوبین: پلی آمید
مدت زمان کار: ۱۰۰٪ (دائم)
کلاس عایقی سیم لاکه: E(120°C)
استاندارد عایقی: IP65