

# فیلتر گازوئیل مشعل



فیلترها عنصری مهم به شمار می آیند. این وسیله از ورود ناخالصیها به پمپ مشعل و مسدود شدن نازل جلوگیری می کند. یک فیلتر کثیف ممکن است با جلوگیری از رسیدن سوخت به مقدار تنظیم شده مشعل را از کار بیاندازد.

## ویژگیها

مناسب برای فیلتر کردن کاملا صاف گازوئیل  
توری استیل بسیار ظریف مقاوم در برابر زنگ زدگی  
قابل استفاده پس از شستن و تمیز کاری  
ظرفیت فیلتر کردن گازوئیل : ۵۰۰ لیتر در هر ساعت  
طراحی فشرده  
اندازه استاندارد  
تست شده برای فشار ۶ بار

## سرویس و نگهداری

فیلترها باید بصورت سالانه تعویض شوند و در مواردی که گازوئیل یا مخزن گازوئیل کیفیت پایینتری دارد تعویض زودتر آن توصیه می شود. همینطور توصیه می شود در هنگام سوخت گیری، مشعل و پمپ خاموش شود. زمانی که گازوئیل از بیرون به مخزن ذخیره وارد می شود ناخالصیهای ته نشین شده در مخزن شناور میشوند و اگر مشعل روشن باشد این ناخالصیها به خط انتقال گازوئیل وارد شده و سبب مسدود شدن فیلتر می شوند. فیلتر نامناسب یا کثیف گازوئیل، می تواند به پمپ گازوئیل صدمه بزند به همین خاطر سازندگان پمپ توصیه می کنند که علاوه بر استفاده از فیلترهای مناسب، بصورت منظم آنها را تمیز یا تعویض نمایید.

## نکات مهم:

توصیه می شود جهت استفاده هر چه بهتر از فیلترهای گازوئیل:  
عایق بندی و نشت بندی ورودی و خروجی فیلتر به نحو صحیح انجام شود.  
تعویض و نصب و سرویس توسط افراد متخصص انجام گردد.

تذکر: در چهار سایز 1" و 3/4" و 3/8" و 1/2" ارائه می گردد.